



tantulus xhp indoor

pureWhite

KONFIGURATIONSBLATT

BION TECHNOLOGIES GMBH

Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29

www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma



Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

TAN-IN-XHP- _____ - _____ - _____ - Y01

TYP -
LICHTFARBE

LEUCHTENLÄNGE

ABSTRAHLUNG

BEFESTIGUNGS-
OPTION

TYP - LICHTFARBE	
PW20	pureWhite - 2000 K
PW22	pureWhite - 2200 K
PW25	pureWhite - 2500 K
PW27	pureWhite - 2700 K
PW30	pureWhite - 3000 K
PW35	pureWhite - 3500 K
PW40	pureWhite - 4000 K
PW45	pureWhite - 4500 K
PW65	pureWhite - 6500 K

ABSTRAHLUNG	
30X120(F)	30° x 120° frost
60X120(F)	60° x 120° frost
90X120(F)	90° x 120° frost
120X120(C)	120° x 120° klar
120X120(F)	120° x 120° frost
120X120(W)	120° x 120° weiß
SQR(W)	186° x 110° weiß

BEFESTIGUNGSOPTION	
K0	Halteklammerset 0°
K15	Halteklammerset 15°
K30	Halteklammerset 30°
K45	Halteklammerset 45°
K60	Halteklammerset 60°
KADJ	Friktionsscharnier
Feste Winkel:	
Klammeranzahl: 2 <= 1225 mm (48.23 in) > 3	
HKadj: Klammeranzahl: 2 für alle Längen	

LEUCHTENLÄNGE	
310	310 mm / 12.2 in
615	615 mm / 24.21 in
920	920 mm / 36.22 in
1225	1225 mm / 48.23 in
1530	1530 mm / 60.24 in
1835	1835 mm / 72.24 in

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.