



tellus spot

pureWhite

KONFIGURATIONSBLATT

BION TECHNOLOGIES GMBH

Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29

www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

www.biontechnologies.com

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma



Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

TEL-SP- _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - Y01

TYP - LICHTFARBE
DIMMUNG
LEUCHTENLÄNGE
ABSTRAHLUNG
VERKABELUNG
GEHÄUSEFARBE
ENTBLENDUNG
POSITION DES ANSCHLUSSKABELS

TYP - LICHTFARBE	
PW27	pureWhite - 2700 K
PW30	pureWhite - 3000 K
PW35	pureWhite - 3500 K
PW40	pureWhite - 4000 K

DIMMUNG	
NDIM	Nicht dimmbar

LEUCHTENLÄNGE	
XS	117 mm / 4.61 in (XS)
S	227 mm / 8.94 in (S)
M	275 mm / 10.83 in (M)

ABSTRAHLUNG	
10X10	10° x 10°
22X22	22° x 22°
34X34	34° x 34°
60X60	60° x 60°
8X31	8° x 31°
10X40	10° x 40°
12X60	12° x 60°
12X90	12° x 90°
30X60	30° x 60°
20X60Z10	20° x 60° (Tilt der C0-Ebene: 10°)

VERKABELUNG	
CE	Europa
ETL	Nord Amerika

GEHÄUSEFARBE	
DB	DB703 pulverbeschichtet
WH	Weiß pulverbeschichtet
BL	Schwarz pulverbeschichtet
RAL____	RAL-Farbe nach Kundenwunsch

ENTBLENDUNG	
OP	Keine Entblendung
HL	Wabenraster
LL00	Linearraster 0°
CGC	kundenspezifische Entblendung

POSITION DES ANSCHLUSSKABELS	
ZS	Kabelzuführung seitlich
ZR	Kabelzuführung rückseitig

Beispiel Produktnummer: TEL-SP-XS-PW27-NDIM-60X60-DB-ZR-HL-Y01

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.